



UNSERE VORTEILE

- In Österreich nach ÖNORM produziert
- Nur einseitige Lauf- oder Führungsschiene
- Profile in allen RAL-Farben, Standard: RAL 7016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010 mit hochwetterfester Pulverbeschichtung (HWF) - Glanzgrad 25 %
- Klarglas
- Klappe in den Stirnwänden
- Versenkte Laufschiene (optional)
- Wind- und Sturmsicherung
- Schneestreben
- Versperribar
- Verschiebesicherung

POOL / ABDECKUNGEN

Bruckner Plus Elegance

Poolüberdachung mit einseitiger Führungsschiene

Die klassische Poolüberdachung kennt man mit Laufschiene auf beiden Seiten des Schwimmbeckens. In den letzten Jahren sind Schwimmbadüberdachungen mit flachen Laufschiene besonders beliebt geworden, da sie auch barfuß angenehm begehbar sind.

Besonders ästhetisch sind Poolüberdachungen ohne Laufschiene. Wenn der Untergrund nicht zu 100 % eben ist, bieten sich auch Überdachungen an, die auf einer Seite durch eine Lauf- oder Führungsschiene geführt werden.

Hier kann z.B. die Laufschiene der Schwimmbadüberdachung auf der Seite des Schwimmbeckens angebracht werden, die wegen der nahen Hecke oder des Zaunes nicht so oft benutzt wird. Die schienenlose Seite ist dann dort vorgesehen, wo sich der Einstieg in das Schwimmbecken befindet.

Die extrem flache Poolüberdachung

3 Schiebeteile **Höhe 42 - 45 cm**

4 Schiebeteile **Höhe 49 - 51 cm**

5 Schiebeteile **Höhe 55 - 58 cm**



Stand: 01/2024



Noch mehr Infos & Fotos:

QR-Code mit Smartphone oder Tablett scannen oder direkt auf: www.delfin-wellness.at/schienenlos



Haben Sie noch Fragen?

Wir beantworten diese gerne.
Rufen Sie uns an! (+43) 0732 / 68 10 00

Bruckner Plus Elegance

Skizze der Führungsschiene bzw. Laufschiene

Überdachung bis zu einer Außenbreite von 505 cm

