

## Public Serie

Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff in hoher Qualität. Handgefertigt um maximale chemische und mechanische Resistenz gewährleisten zu können. Die Einbauteile werden aus PP, ABS und PVC gefertigt. Alle verbauten Schrauben sind aus hochfestem, korrosionsbeständigem Inox die Muttern aus vernickeltem Messing. Der Filterbehälter wird inklusive Anschluss für eine manuelle oder automatische Entlüftung und Entleerung geliefert.

## Ausführungen

DIN 19643, ÖNORM M6216  
PA 2,00 bar PP 2,50 bar

UNI 10637  
PA 2,50 bar PP 3,75 bar

Typ	Øi [mm]	AF [m <sup>2</sup> ]	H [mm] ØH [mm]	Anschluss [DN]	LA [mm]	FB [mm]
610	590	0,273	2100 210	80/65	180/1680	1200
765	740	0,430	2350 210	100/80	245/1780	1200
920	900	0,636	2350 210	100/80	300/1765	1200
1080	1050	0,866	2500 430	125/100	275/1910	1200/1500
1250	1230	1,188	2500 430	150/125	250/2090	1200/1500
1450	1430	1,606	2700 500	150/125	335/2005	1200/1500
1800	1780	2,488	2900 500	200/150	405/1985	1200/1500

